

ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED VALUE CLT 36 W/3000 K E27

LED VALUE CLASSIC T | Klasik ampullü LED lambalar



Kullanım alanları


- Fırınlr, et işleyiciler, kasaplar
- Balkonlar
- Kamp
- Tavan lambaları
- Bahçe aydınlatması
- Genel aydınlatma
- -20...+40 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında genel aydınlatma

Ürün avantajları

- Cıva içermez
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı
- Kolay kurulum
- Halojen lambalara kıyasla %85'e varan enerji tasarrufu
- Geleneksel lambalara kıyasla %85'e varan enerji tasarrufu
- Mükemmel ışık verimliliği
- Mükemmel ışık akısı
- Yüksek kaliteli ışık

Ürün özellikleri

- Aşağıdaki renk sıcaklığı mevcuttur: 3.000 K ve 6.500 K
- Ortalama ömür: 8.000 saate kadar
- Duy: E27
- Kullanım ömrü: 8.000 saate kadar
- Işık verimliliği: 95 lm/W'a kadar



- Cıvasız lambalar
- Dimlenebilir değil
- Profesyonel LED lambası

TEKNİK BİLGİLER

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	36 W
Anma Watt değeri	36.00 W
Nominal gerilim	220...240 V
Çalışma modu	AC Şebeke
Nominal akım	180 mA
Akım tipi	AC
Ani akım	150 mA
Çalışma frekansı	50 Hz
Şebeke frekansı	50 Hz
Toplam harmonik bozulma	10 %
Güç faktörü λ	0,90

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	Not relevant
Işık akısı	4000 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	4000 lm
Işık verimliliği	111 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥ 80
Işık rengi	830
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤ 6 sdc
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
Işık titremesi birimi Pst LM	< 1
Stroboskopi etkisi değeri SVM	≈ 0.4

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	186.00 mm
Çap	120,00 mm
Maksimum çap	120 mm
Ürün ağırlığı	150,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20...40 °C
Tc test noktasında maksimum sıcaklık	110±10 %

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	15000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	15000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	0.0 mg
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır
-------------	-------

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	F
Enerji tüketimi	37.00 kWh/1000h
Koruma derecesi	IP20
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	VALUECLT 36W/83
-------------------	-----------------

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	186,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	120.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	120.00 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,44
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0,403
Hayatta kalma faktörü	0,9
Yer değiştirme faktörü	0,9
LED ışık kaynağı floresan ışığın yerini alıyor	Evet
EPREL Kimliği	1358489
Model numarası	AC44472

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854043734	Folding box 1	125 mm x 125 mm x 207 mm	249.00 g	3.23 dm ³
4099854043741	Shipping box 8	509 mm x 259 mm x 221 mm	2371.00 g	29.13 dm ³

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni